



KR300

Accesorios - Lectores RFID

DESCRIPCIÓN

Lector de tarjetas de proximidad 125 KHz y de tarjetas 13,56 MHz MF

- Funcionamiento en Interior / Exterior
- Estructura de protección IP65 resistente al agua
- Protección contra polaridad invertida
- 26/34bit Wiegand
- Rango de lectura: hasta 10 cm (125KHz) / 5 cm (13,56 MHz)
- LED externo
- Buzzer externo
- Proximidad EM Marin125 khz y Proximidad MF 13,56 MHz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Lectura	Hasta 10 cm
Tiempo de Lectura (Tarjeta)	≤300ms
Potencia / Corriente	DC 6-14V / Max.70mA
Puerto de entrada	2ea (LED externo, buzzer externo)
Formato de salida	26bit Wiegand, 34bit Wiegand
Indicador LED	Verde y rojo de verificación de acceso
Sonido	Sí
Temperatura de funcionamiento	-10° C a +70° C
Humedad de funcionamiento	10% a 90% de humedad relativa sin condensación
Color	Negro
Material	ABS + PC con textura
Dimensiones	77,5mm x 42,8mm x 16,5mm
Peso	50g
Índice de Protección	IP65