



TRANSACCIONES: 200.000

HUELLAS: 8.000

TARJETAS: 10.000

(\*) Imagen de carácter ilustrativo.

# ICLOCK580

## CONTROL DE ACCESOS Y TIEMPO & ASISTENCIAS



### DESCRIPCIÓN

**iClock 580 ID** es una innovadora solución para control de personal y accesos de su empresa. Trabaja con la versión de algoritmo de huella digital mas avanzada, que le da confiabilidad y precisión al momento de la registración. Su velocidad de verificación es menor a 2 segundos y permite registrar los accesos mediante tres opciones: huella digital, tarjetas de aproximación y contraseña de manera independiente o combinada. Cuenta con una pantalla TFT de 3,5 pulgadas, pudiendo así mostrar de manera optima la información del dispositivo, incluyendo la foto del usuario, la calidad de imagen de la huella digital y el resultado de la verificación. Sus 8 teclas de función parametrizables permiten identificar el estado de la asistencia, el trabajo o verificar los mensajes de texto públicos y privados. Su comunicación estándar es a través del puerto TCP/IP, logrando un monitoreo en tiempo real de las registraciones del personal.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES	8000
CAPACIDAD DE TARJETAS	10000
CAPACIDAD DE TRANSACCIONES	200000
SENSOR	ZK Sensor óptico antirralladuras
VERSIÓN DE ALGORITMO	ZK v9.0 y v10.0
VELOCIDAD DE VERIFICACIÓN	Menor a 2 segundos
MÉTODOS DE VERIFICACIÓN	1:N 1 a 1
POSIBILIDAD DE ERROR	Menor de 0.0001%
MENSAJES AUDITIVOS	En español
COMUNICACIÓN	RS232/485, USB Host/cliente, TCP/IP
LECTOR RFID	EM Marin125 khz, MF opcional
WIEGAND	Entrada y Salida Wiegand 26
PUERTOS DE ENTRADA	Sensor de puerta abierta, pulsador de apertura
PUERTO DE SALIDA	Salida relé NC/NA para cerradura eléctrica, alarma antideasme
SALIDA DE IMPRESORA	Si (RS232)
FUNCIONES ESTÁNDAR	Workcode, SMS, DLST, timbres programables. Servicio de autoconsulta, cambio automático de estado, texto predictivo T9, Foto función, antipassback, 8 teclas de función parametrizables
FUNCIONES DE CONTROL DE ACCESOS	50 zonas horarias, 5 grupos, 10 de combinaciones de accesos
PANTALLA	Color TFT 3,5"
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	12V, 1,5A
TEMPERATURA TOLERABLE	0°C - 45°C
HUMEDAD TOLERABLE	20% - 80%
DIMENSIONES	189 x 136 x 44 mm.

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

